



Couteau pliant avec lame en acier inoxydable 420 avec revêtement titane composée d'une partie de lame fine (pour les coupes précises) et d'une partie microdentée (pour les coupes difficiles). Manche en acier inoxydable avec revêtement camouflage. Ouverture/fermeture une main avec cran de sécurité de type Liner lock. Clip de ceinture.

**Les + en quelques points :**

- Une lame en acier 420 qui assure la meilleure résistance possible à l'oxydation.
  - Une lame partiellement microdentée pour s'adapter à tous les besoins de coupes avec un élégant revêtement titane pour une meilleure durabilité.
  - Un système de blocage de sécurité astucieux appelé Liner lock, parmi les plus faciles à utiliser.
  - Ouverture une main pour gauchers et droitiers.
  - Clip de ceinture intégré pour l'avoir facilement toujours à portée de main.
-

## Caractéristiques

### GÉNÉRAL

<b>Marque</b>	Baladéo
<b>Code douanier</b>	8211930000
<b>Pays d'origine</b>	Chine
<b>Code GTIN-13</b>	3661190005243
<b>Matière</b>	Acier inoxydable, Titane
<b>Couleur</b>	Camouflage, Noir
<b>Produit avec batterie rechargeable</b>	non
<b>Produit fonctionnant avec piles</b>	non

### COLISAGE

<b>Quantité par carton</b>	200.00
<b>Longueur du carton (cm)</b>	24.00
<b>Largeur du carton (cm)</b>	27.00
<b>Hauteur du carton (cm)</b>	34.00
<b>Poids du carton (kg)</b>	20.40
<b>Quantité par sous-carton</b>	12.00

### POIDS ET DIMENSIONS

<b>Poids unitaire brut (g)</b>	102.00
<b>Poids sans packaging (g)</b>	88.00
<b>Poids packaging (g)</b>	14.00
<b>Poids net sans accessoires (g)</b>	
<b>Longueur fermé (cm)</b>	11.90
<b>Largeur fermé (cm)</b>	3.00
<b>Epaisseur fermé (cm)</b>	1.50
<b>Longueur du produit ouvert (cm)</b>	21.00
<b>Longueur de lame (cm)</b>	9.50
<b>Contenance (ml)</b>	0.00
<b>Type de packaging</b>	Boîte carton
<b>Longueur packaging (cm)</b>	12.70
<b>Largeur packaging (cm)</b>	3.60
<b>Hauteur packaging (cm)</b>	1.60

## Personnalisations réalisées en France

<b>Détail de marquage</b>	Gravure laser 1
<b>Emplacement de marquage</b>	Lame côté gauche
<b>Surface max de marquage (cm)</b>	5 x 0,8