



6 modes d'éclairage : LED XPG (100% ou mode 'Eco'), COB blanc (100% ou mode 'Eco') ou COB rouge (Continu ou clignotant). Capteur de mouvement intégré pour allumer et éteindre sans contact. Témoin de charge. Boîtier en plastique ABS et silicone. Sangle élastique confortable en soft touch et silicone. Fonctionne avec une batterie rechargeable de 1200mAh. Livrée avec un câble d'alimentation USB-C. Puissance de la LED XPG : 3W (100 lumens). Longueur du faisceau de la LED XPG : 100m. Autonomie de la LED XPG : 6h. Puissance des COB : 3W (200 lumens). Longueur du faisceau des COB : 30m. Autonomie des COB : 5h. Niveau d'étanchéité : IPX-4.

#### Les + en quelques points :

- Puissante batterie rechargeable pour éviter les piles jetables.
- Boîtier léger et compact (grâce à la technologie LED XPG) déporté sur le côté pour un meilleur confort.
- Nombreux modes d'éclairage dont un mode rouge pour une bonne visibilité nocturne sans éblouissement et un mode COB pour un bon éclairage diffus.
- Capteur de mouvement intégré pour une utilisation facilitée avec des gants ou des mains mouillées par exemple.
- Universal USB-C connection for recharging.
- Haute résistance aux projections d'eau.

## Caractéristiques

### GÉNÉRAL

Marque	Baladéo
Code douanier	8513100000
Pays d'origine	Chine
Code GTIN-13	3661190021946
Matière	Plastique, Nylon
Couleur	Noir, Jaune
Produit avec batterie rechargeable	oui
Produit fonctionnant avec piles	non

### COLISAGE

Quantité par carton	100.00
Longueur du carton (cm)	42.00
Largeur du carton (cm)	29.00
Hauteur du carton (cm)	22.00
Poids du carton (kg)	11.00
Quantité par sous-carton	50.00

### POIDS ET DIMENSIONS

Poids unitaire brut (g)	105.00
Poids sans packaging (g)	82.00
Poids packaging (g)	22.00
Poids net sans accessoires (g)	
Longueur fermé (cm)	10.50
Largeur fermé (cm)	3.50
Epaisseur fermé (cm)	4.00
Longueur du produit ouvert (cm)	0.00
Longueur de lame (cm)	0.00
Contenance (ml)	0.00
Type de packaging	Boîte carton
Longueur packaging (cm)	10.00
Largeur packaging (cm)	4.00
Hauteur packaging (cm)	6.00

## Personnalisations réalisées en France

Détail de marquage	Doming en quadri 1 inférieur à 4,5cm2
Emplacement de marquage	Face supérieure
Surface max de marquage (cm)	4,3 x 0,7