



4 modes d'éclairage : LED XPE (100% ou mode 'Eco') et COB blanc (100% ou mode 'Eco'). Capteur de mouvement intégré pour allumer et éteindre sans contact. Boîtier en plastique ABS et silicone. Sangle élastique confortable en soft touch et silicone. Fonctionne avec une batterie rechargeable de 1200mAh. Livrée avec un câble d'alimentation USB-C. Puissance de la LED XPE : 3W (80 lumens). Longueur du faisceau de la LED XPE : 60m. Autonomie de la LED XPE : 5h-5h30. Puissance des COB : 3W (120 lumens). Longueur du faisceau des COB : 30m. Autonomie des COB : 2h. Niveau d'étanchéité : IPX-4.

Les + en quelques points :

- Eclairage puissant grâce à une LED 3W.
- Puissante batterie rechargeable pour éviter les piles jetables.
- Boîtier léger et déporté sur le côté pour un meilleur confort.
- Nombreux modes d'éclairage dont un mode COB pour un bon éclairage diffus.
- Capteur de mouvement intégré pour une utilisation facilitée avec des gants ou des mains mouillées par exemple.
- Connectique universelle USB-C pour le rechargement.
- Haute résistance aux projections d'eau.

19,90€ TTC prix public conseillé

Caractéristiques

GÉNÉRAL

Marque	Baladéo
Code douanier	8513100000
Pays d'origine	Chine
Code GTIN-13	3661190024596
Matière	Plastique, Nylon
Couleur	Noir, Jaune
Produit avec batterie rechargeable	oui
Produit fonctionnant avec piles	non

COLISAGE

Quantité par carton	100.00
Longueur du carton (cm)	42.00
Largeur du carton (cm)	29.00
Hauteur du carton (cm)	22.00
Poids du carton (kg)	11.00
Quantité par sous-carton	50.00

POIDS ET DIMENSIONS

Poids unitaire brut (g)	105.00
Poids sans packaging (g)	82.00
Poids packaging (g)	22.00
Poids net sans accessoires (g)	
Longueur fermé (cm)	10.50
Largeur fermé (cm)	3.50
Epaisseur fermé (cm)	4.00
Longueur du produit ouvert (cm)	0.00
Longueur de lame (cm)	0.00
Contenance (ml)	0.00
Type de packaging	Boîte carton
Longueur du produit packagé (cm)	10.10
Largeur du produit packagé (cm)	4.00
Hauteur du produit packagé (cm)	6.10

Personnalisations réalisées en France

Détail de marquage	Doming en quadri 1 inférieur à 4,5cm2
Emplacement de marquage	Face supérieure
Surface max de marquage (cm)	6 x 0,6