



Variateur de lumière intégré. Eclairage COB puis LED pour un maximum de puissance. Témoin de charge. Boîtier en plastique ABS. Pieds antidérapant et anse en acier inoxydable permettant d'utiliser la lampe posée ou suspendue. Type de lumière : Chaude. Fonctionne avec une batterie rechargeable de 1200mAh. Autonomie : 4h30-5h. Livrée avec un câble d'alimentation USB-C. Puissance de la LED : 4W (120 lumens). Niveau d'étanchéité : IPX-4.

**Les + en quelques points :**

- Eclairage puissant grâce à une LED 4W.
- Puissante batterie rechargeable pour éviter les piles jetables.
- Variateur de lumière pour s'adapter exactement à votre besoin de luminosité.
- Double système d'utilisation.
- Connectique universelle USB-C pour le rechargement.
- Haute résistance aux projections d'eau.

## Caractéristiques

### GÉNÉRAL

<b>Marque</b>	Baladéo
<b>Code douanier</b>	8513100000
<b>Pays d'origine</b>	Chine
<b>Code GTIN-13</b>	3661190024879
<b>Matière</b>	Plastique, Acier inoxydable
<b>Couleur</b>	Noir, Transparent
<b>Produit avec batterie rechargeable</b>	oui
<b>Produit fonctionnant avec piles</b>	non

### COLISAGE

<b>Quantité par carton</b>	12.00
<b>Longueur du carton (cm)</b>	36.00
<b>Largeur du carton (cm)</b>	25.00
<b>Hauteur du carton (cm)</b>	41.00
<b>Poids du carton (kg)</b>	5.20
<b>Quantité par sous-carton</b>	0.00

### POIDS ET DIMENSIONS

<b>Poids unitaire brut (g)</b>	405.00
<b>Poids sans packaging (g)</b>	322.00
<b>Poids packaging (g)</b>	0.00
<b>Poids net sans accessoires (g)</b>	
<b>Longueur fermé (cm)</b>	18.60
<b>Largeur fermé (cm)</b>	11.50
<b>Epaisseur fermé (cm)</b>	11.50
<b>Longueur du produit ouvert (cm)</b>	0.00
<b>Longueur de lame (cm)</b>	0.00
<b>Contenance (ml)</b>	0.00
<b>Type de packaging</b>	Boîte carton
<b>Longueur du produit packagé (cm)</b>	18.80
<b>Largeur du produit packagé (cm)</b>	12.00
<b>Hauteur du produit packagé (cm)</b>	11.60

## Personnalisations réalisées en France

<b>Détail de marquage</b>	Transfert DTF / UV 1 en quadri (Jusqu'à 10cm2) (Pas de lave-vaisselle)
<b>Emplacement de marquage</b>	Socle
<b>Surface max de marquage (cm)</b>	3,5 x 1,2